

Стыковой сварочный аппарат SUD 250 MZ4



Механический стыковой сварочный аппарат SUD 63-250 MZ4 с четырьмя захватами и манометром. Предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

Комплектация:

- **центратор** (изготовлен из алюминия, легко транспортировать аппарат и перемещать по строительной площадке);
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипание труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- **комплект вкладышей** на диаметры 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм;
- контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- запасной комплект ножей для торцевателя;
- набор инструментов (отвертка, гаечный ключ, болты, гайки).

Характеристика	Значение
Материал свариваемых труб	PE, PP and PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
Рабочая температура окружающей среды.	-5 .. +45C
Рабочее напряжение	220В ±10%, 50 Гц
Полная мощность	2,83 кВт
Нагревательный элемент	2 кВт
Торцеватель	0,83 кВт
Макс. температура нагревательного элемента	270°C
Общий вес (кг)	97