

# Муфтовый сварочный аппарат Suda SDE 500 N

Suda Plastic Pipe Machinery, Китай

## Характеристики:

- Свариваемые диаметры - от 20 до 500 мм;
- Режим работы - ручной / полуавтоматический / автоматический;
- Встроенная память на 100 протоколов сварки;
- Меню на английском языке;
- Рабочая температура окружающей среды - от -15 до +45;
- Напряжение питания сети - 220 В / 40-65 Гц;
- Мощность – 5 кВт;
- Напряжение – 90 В;
- Выходной ток – 60 А;
- Гарантия - 12 месяцев;
- Вес – 9,5 кг.



## Комплектация:

- Контактные кабели 3 метра;
- Считыватель штрих-кодов;
- Комплект наконечников;
- Скребок.



Размер – 500x270x350 мм

## Вам также могут понадобиться:



### Палатка для сварки труб ПНД

Для сварочных, ремонтных, и диагностических работ на трубопроводах диаметром от 32 до 530 мм, а также для хранения оборудования и расходных материалов.

Ширина x Высота x Длина вдоль трубы: 2,5 м x 2,6 м x 2,6 м

Вес - 75 кг.

Поставляется в сумке для хранения и транспортировки.



### Салфетки для обезжиривания труб

Салфетки позволяют очистить торцы труб при стыковой сварке от мелких опилок, которые могут осесть на трубе во время торцевания, а также обезжирить поверхность торцов.

Обезжиривающие салфетки могут применяться для полиэтиленовых и полипропиленовых труб.