

Стыковой сварочный аппарат SUD 200 M2



Механический стыковой сварочный аппарат SUD 40-200 M2 с двумя зажимными кольцами. Предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

Комплектация:

- **центратор** (изготовлен из алюминия, легко транспортировать аппарат и перемещать по строительной площадке);
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипание труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- **комплект вкладышей** на диаметры 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм;
- контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- набор инструментов.

Характеристика	Значение
Материал свариваемых труб	PE, PP and PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200
Рабочая температура окружающей среды.	-5 .. +45C
Рабочее напряжение	220B ±10%, 50 Гц
Полная мощность	2,31 кВт
Нагревательный элемент	1,6 кВт
Торцеватель	0,71 кВт
Макс. температура нагревательного элемента	270°C
Общий вес (кг)	45