

Стыковой сварочный аппарат SUD 1200H



Гидравлический стыковой сварочный аппарат SUD 630-1200H предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

Машина оборудована датчиком температуры и таймером для надежного контроля за сварочным процессом.

Комплектация:

- гидростанция;
- торцеватель с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- нагревательное зеркало (покрыто тефлоном, что исключает прилипание труб. Имеет встроенный датчик температуры.);
- комплект вкладышей на диаметры 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 мм.
- контейнер для торцевателя и нагревательного элемента.
- запасной комплект ножей для торцевателя;
- набор инструментов (отвертка, гаечный ключ, болты, гайки).

Характеристика	Значение
Материал свариваемых труб	PE, PP и PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм	630, 710, 800, 900, 1000, 1200
Рабочая температура окружающей среды	-5° ... +45° С
Рабочее напряжение	380В / 220В, 50Гц
Полная мощность	28,5 кВт
Нагревательный элемент	21,5 кВт
Торцеватель	4 кВт
Гидроагрегат	3 кВт
Диапазон давления	0 – 16 Мпа
Максимальная температура нагревательного элемента	270°С
Общий вес, кг	2 800