

## Стыковой сварочный аппарат SUD 160 M2



Механический стыковой сварочный аппарат SUD 40-160 M2 с двумя зажимными кольцами. Предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

### Комплектация:

- **центратор** (изготовлен из алюминия, легко транспортировать аппарат и перемещать по строительной площадке);
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипание труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- **комплект вкладышей** на диаметры 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм;
- контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- **запасной комплект ножей для торцевателя;**
- набор инструментов (отвертка, гаечный ключ, болты, гайки).

| Характеристика                             | Значение                               |
|--|--|
| Материал свариваемых труб                  | PE, PP and PVDF                        |
| Диаметры свариваемых труб, мм              | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 |
| Рабочая температура окружающей среды.      | -5 .. +45С                             |
| Рабочее напряжение                         | 220В, 50 Гц                            |
| Полная мощность                            | 1,71 кВт                               |
| Нагревательный элемент                     | 1 кВт                                  |
| Торцеватель                                | 0,71 кВт                               |
| Макс. температура нагревательного элемента | 270°С                                  |
| Общий вес (кг)                             | 40                                     |