

Стыковой сварочный аппарат SDP 160 M4



Механический стыковой сварочный аппарат SDP 40-160 M4 с четырьмя зажимными кольцами. Предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

Комплектация:

- **центратор** (изготовлен из алюминия, легко транспортировать аппарат и перемещать по строительной площадке);
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипания труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- **комплект вкладышей** на диаметры 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм;
- контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- **запасной комплект ножей для торцевателя;**
- набор инструментов (отвертка, гаечный ключ, болты, гайки).

Характеристика	Значение
Материал свариваемых труб	PE, PP and PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160
Рабочая температура окружающей среды.	-5 .. +45С
Рабочее напряжение	220В, 50 Гц
Полная мощность	1.71 кВт
Нагревательный элемент	1 кВт
Торцеватель	0,71 кВт
Макс. температура нагревательного элемента	270°С
Общий вес (кг)	50