

Муфтовый сварочный аппарат Suda SDE 315 N

Suda Plastic Pipe Machinery, Китай

Характеристики:

- Свариваемые диаметры - от 20 до 315 мм;
- Режим работы - ручной / полуавтоматический / автоматический;
- Встроенная память на 300 протоколов сварки;
- Меню на английском языке;
- Рабочая температура окружающей среды - от -15 до +45;
- Напряжение питания сети - 220 В / 40-65 Гц;
- Мощность - 3,5 кВт;
- Напряжение - 60 В;
- Выходной ток - 60 А;
- Гарантия - 12 месяцев;
- Вес - 8 кг.



Комплектация:

- Контактные кабели 3 метра;
- Считыватель штрих-кодов;
- Комплект наконечников;
- Скребок.



Размер - 400x250x310 мм

Вам также могут понадобиться:



Палатка для сварки труб ПНД

Для сварочных, ремонтных, и диагностических работ на трубопроводах диаметром от 32 до 530 мм, а также для хранения оборудования и расходных материалов.

Ширина x Высота x Длина вдоль трубы: 2,5 м x 2,6 м x 2,6 м
Вес - 75 кг.

Поставляется в сумке для хранения и транспортировки.



Салфетки для обезжиривания труб

Салфетки позволяют очистить торцы труб при стыковой сварке от мелких опилок, которые могут осесть на трубе во время торцевания, а также обезжирить поверхность торцов.

Обезжиривающие салфетки могут применяться для полиэтиленовых и полипропиленовых труб.