


Стыковой сварочный аппарат SUD 250 MZ4



Механический стыковой сварочный аппарат SUD 63-250 M4 с четырьмя зажимными кольцами. Предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

Комплектация:

- **центратор** (изготовлен из алюминия, легко транспортировать аппарат и перемещать по строительной площадке);
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипание труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- **комплект вкладышей** на диаметры 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225 мм;
- контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- набор инструментов.

Характеристика	Значение
Материал свариваемых труб	PE, PP and PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250
Рабочая температура окружающей среды.	-5 .. +45С
Рабочее напряжение	220В ±10%, 50 Гц
Полная мощность	2,83 кВт
Нагревательный элемент	2 кВт
Торцеватель	0,83 кВт
Макс. температура нагревательного элемента	270°С
Общий вес (кг)	97



Наши контакты:
zakaz@ingplast.ru
+7(495)505-63-15